

Controllo delle fasce in poliestere

In mancanza delle targhette identificative, o se le stesse risultano illeggibili, le fasce in poliestere devono essere poste immediatamente fuori servizio e inviate a demolizione; le targhette si trovano normalmente cucite all'interno dell'asola e devono contenere le indicazioni previste dalla direttiva macchine 2006/42 CE (es. nome e indirizzo del fabbricante, descrizione della fune o della catena, dimensioni nominali, materiale di fabbricazione, carico massimo di sollevamento o tabella di valori in relazione alle diverse applicazioni previste, ecc.)

Premesso che esse devono essere sottoposte a controllo visivo prima di ogni utilizzo, le fasce in poliestere vanno sostituite anche quando:

- presentano tagli anche di piccole dimensioni (rischio di rottura improvvisa);
- presentano segni di deterioramento;
- presentano perdita di flessibilità;
- siano intrise di olio o altre sostanze;
- la guaina esterna sia lacerata (nel caso di fasce ad anello).

Verificare inoltre:

- che non siano attorcigliate;
- che non abbiano nodi (il carico di rottura diminuisce drasticamente);
- che siano conservate pulite, asciutte, e non siano state esposte direttamente e per lungo tempo ai raggi ultravioletti.

SCHEDA DI CONTROLLO ANNUALE FASCE DI SOLLEVAMENTO – DATA VERIFICA: _____

VERIFICATORE	Nome e Cognome:	Qualifica: ☐ Persona istruita ☐ Persona esperta	Data formazione/addestramento:
	_____		_____
Firma verificatore: _____			

N. MATRICOLA	DATA COSTRUZIONE	CONTROLLI VISIVI															ESITO	FIRMA VERIFICATORE
		TARGHETTA PRESENTE	TARGHETTA LEGGIBILE	PRESENZA TAGLI	INTEGRITÀ CUCITURE	ABRASIONI / USURA SUPERFICIALE	PERDITA FLESSIBILITÀ	BRUCIATURE / DANNI TERMICI	CONTAMINAZIONE DA OLI	AGGRESSIONE CHIMICA	GUAINA / OCCHIELLO LACERATO	NODI O ATTORCIGLIAMENTO	STATO PULIZIA / CONSERVAZIONE	DEFORMAZIONI ACCESSORI	CORROSIONE ACCESSORI	CRICCHE EVIDENTI ACCESSORI		
																	☐ IDONEA ☐ IDONEA CON MONITORAGGIO ☐ FUORI SERVIZIO ☐ DA DEMOLIRE	
																	☐ IDONEA ☐ IDONEA CON MONITORAGGIO ☐ FUORI SERVIZIO ☐ DA DEMOLIRE	
																	☐ IDONEA ☐ IDONEA CON MONITORAGGIO ☐ FUORI SERVIZIO ☐ DA DEMOLIRE	
																	☐ IDONEA ☐ IDONEA CON MONITORAGGIO ☐ FUORI SERVIZIO ☐ DA DEMOLIRE	
																	☐ IDONEA ☐ IDONEA CON MONITORAGGIO ☐ FUORI SERVIZIO ☐ DA DEMOLIRE	
																	☐ IDONEA ☐ IDONEA CON MONITORAGGIO ☐ FUORI SERVIZIO ☐ DA DEMOLIRE	
																	☐ IDONEA ☐ IDONEA CON MONITORAGGIO ☐ FUORI SERVIZIO ☐ DA DEMOLIRE	
																	☐ IDONEA ☐ IDONEA CON MONITORAGGIO ☐ FUORI SERVIZIO ☐ DA DEMOLIRE	

Criteri di messa fuori servizio o demolizione: la fascia deve essere posta fuori servizio quando la targhetta è assente o illeggibile, sono presenti tagli, cuciture tagliate o sfilacciate, punti saltati, abrasioni rilevanti, bruciature o danni da calore, perdita significativa di flessibilità, contaminazioni chimiche non valutabili, guaina o occhiello lacerati, nodi, attorcigliamenti permanenti o accessori deformati, corrosi o con cricche evidenti. In caso di dubbio il verificatore deve sospendere l’utilizzo e richiedere valutazione da persona esperta o dal fabbricante.